

類比輸入大型顯示器



LA 類比輸入

■ 特點

- 輸入信號：類比輸入 (DC 4~20mA, DC 0~10V)
- 顯示器尺寸：4 英寸(10cm), 2.3 英寸(5.8cm)
- 顯示位數：3 或 4 位數
- 固定方式：1. PC板型 (不含外殼)
2. 鋁型外殼 (吊掛、背牆、埋入型)
- 繼電器 (Relay) 輸出×2 組或 DC 24V 輸出 (可訂製)
- 輸出：DC 4~20mA 或 RS-485

■ 規格

Display：3位數, 4位數, -999~9999

Sampling time：0.8 sec.

Polarity Display：“-” symbol is displayed automatically

Accuracy：±0.2%

Operating Temp.：0~60°C/ below 80%R.H.

Storage Temp.：-10~70°C/ below 70% R.H.

Power Supply：AC 90~260V, 50/60Hz
DC 24V±20%

Dielectric Strength：AC 1500V/1min (Input/Power)

Insulation Resistance：More than 100MΩ at 500VDC

■ Relay 容量

Relay output (option)：AC 230V/DC 24V, 5A

■ 類比輸入

Range	Input Impedance	Input Protection	Max. display	Accuracy
4~20mA	10Ω	200mA	999 9999 -1999~1999	±0.1% ±2 digits
0~10mA	20Ω	100mA		
0~10V	1MΩ	600V		
0~5V	1MΩ	600V		
1~5V	1MΩ	600V		

■ 訂購型號

Model — —

位數

3：3 位數

4：4 位數

5：-1999~1999

LED 尺寸

2：2.3 英寸

4：4.0 英寸

輸入信號

1：DC 4~20mA

2：DC 0~10V

Y：Option

工作電源

1：DC 24V

2：AC 90~260V, 50/60Hz

繼電器輸出

N：無 1：1 組 2：2 組

DC 24V(0.5A) 輸出

Y：有 N：無

輸出

1：DC 4~20mA R：RS-485 N：無

■ 外型尺寸 (包含單位長度100mm)

- 4 英寸 (10cm)：3 位數，長 370mm×高 150mm×深 60mm
4 位數，長 460mm×高 150mm×深 60mm
5 位數，長 550mm×高 150mm×深 60mm
- 2.3 英寸 (5.8cm)：3/4/5 位數，長 280mm×高 105mm×深 60mm

※ 4英寸顯示器面板左側增加中文字體，長度需增加100mm※